

## Specyfikacja techniczna PŁYT BE dostępnych w ofercie płyt

Wymiary płyty (mm)	Grubość płyty (mm)	Waga płyty (kg)	Liczba uchwytów	Nośność (ton)	Profilowanie (antypoślizgowość)
1000x1500	15	23	2	5	jednostronna
800x2000	15	22	1	5	dwustronna
1000x2000	15	29	4	10	dwustronna
1000x2000	15	30	4	10	jednostronna
500x3000	15	23	2	10	jednostronna
750x3000	15	34	2	15	jednostronna
750x3000	20	44	2	30	jednostronna
1000x3000	15	44	4	35	jednostronna
1000x3000	20	58	4	45	jednostronna
1200x2400	15	45	6	50	dwustronna
1200x2400	20	59	6	70	dwustronna

**Łączniki do płyt (2 sztuki / 1 płytę):**



### Właściwości plastikowych płyt jezdnych:

- a. poręczne, lekkie i niezwykle wytrzymałe - dużo lżejsze niż płyty metalowe, mogą być przenoszone przez 1 osobę,
- b. elastyczne - dostosowują się do kształtu podłoża, są odporne na złamania i uderzenia,
- c. odporne na mróz, promieniowanie UV, kwasy i inne środki chemiczne,
- d. łatwe w czyszczeniu, wyposażone w 2, 4 lub 6 uchwytów do łatwego układania – rozładunek nie wymaga użycia dźwigu,
- e. niskie koszty transportu dzięki stosunkowo niewielkiej wadze,
- f. chronią trawnik, zapobiegając powstawaniu śladów opon i gąsienic (brak konieczności rekultywacji gruntu po demontażu płyt),
- g. brak ostrych krawędzi na płytach chroni przed zarysowaniem bruku czy np. opon,
- h. tłumią hałas.



**Proeko Serwis Sp. z o.o.**  
ul. Polna 20 lok. 209  
62-800 Kalisz  
NIP: 618-20-64-841  
e-mail: [biuro@proekoserwis.pl](mailto:biuro@proekoserwis.pl)  
tel. +48 62 598-35-95

